



Luminarias subacuáticas para fuentes

Cascada 50 y Cascada 100.

Cascada 50



Fuente: www.beltram-iluminacion.com.ar/producto_cascada50.php

Cascada 100



Fuente: www.beltram-iluminacion.com.ar/producto_cascada100.php

Aplicación

Inmersión en fuentes, cascadas o espejos de agua. No son aptas para piscinas, puesto que no son de embutir, y por lo tanto quien esté en la piscina corre riesgo de golpearse con ellas.

Características constructivas

Acero inoxidable de calidad AISI 304, con terminación pulida. Luminarias herméticas, con cierre a tornillos de acero inoxidable de cabeza redonda de 1/4 por 3/4, y guarnición de silicona en forma de 'U' con triple filete de expansión. Suma cristal extratemplado de 5 mm de espesor, resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes, y horquilla de fijación en planchuela de acero inoxidable, todo lo cual otorga grado de protección IPX 8, clase III.

Características eléctricas

Tensión de 12 V, con conexión a transformador remoto mecánico de seguridad con bobinado separado certificado. Salida a través de prensacable de bronce de media rosca eléctrica.

Certificados

Resolución 169/2018.

Más información:

Cascada 50: www.beltram-iluminacion.com.ar/producto_cascada50.php

Cascada 100: www.beltram-iluminacion.com.ar/producto_cascada100.php