



Elementos de comando

Fabricación nacional.

CXT D - Interruptores diferenciales



Fuente: <https://conextube.com/subcategorias/?cat=5&sub=1520>

CXT J - Guardamotores



Fuente: <https://conextube.com/subcategorias/?cat=5&sub=1723>

Mando y señalización



Fuente: <https://conextube.com/subcategorias/?cat=5&sub=1728>

Interruptores

- ▶ Termomagnéticos (CXT A) de 2 a 63 A, de uno a cuatro polos, con capacidad de ruptura de 4.5 y 6 kA. Cumplimiento certificado de IEC 60898, clase 3 con indicador de estado.
- ▶ Diferenciales (CXT D) de 25 a 80 A, de dos y cuatro polos, en 10 y 300 mA, y 30 A, con capacidad de ruptura de 6 kA. Cumplimiento certificado de IEC 61008, clase A y AC.

Guardamotores

Protecciones magnetotérmicas tripolares (CTX J) para motores mono- y trifásicos de corriente alterna hasta 660 V-50 Hz y 80 A de corriente nominal en categoría de uso AC3.

Mando y señalización

- ▶ Pulsadores comunes y rasantes; pilotos luminosos; pulsador tipo hongo; selectoras de dos y tres puntos, versiones para presionar con un dedo o con un golpe de puño. Grado de protección IP 44 (IP 65 con funda especial). Varios colores disponibles (rojo, verde, negro, ámbar, azul).
- ▶ Cajas ya equipadas con pulsadores, selectoras y/o testigos luminosos, inyectadas o de aluminio.
- ▶ Cajas listas para ser equipadas con pulsadores, selectoras y/o testigos luminosos, inyectadas o de aluminio.

Más información:

<https://conextube.com/productos/>

