

Gabinetes estancos

Nöllmed
www.nollmed.com.ar



La línea *Nöllbox* está compuesta por gabinetes, ya sea metálicos estancos normalizados o domiciliarios para térmicas.

La línea industrial fue diseñada para cumplir con las exigencias de los más diversos tipos de montajes.

Gabinetes estancos normalizados

Los gabinetes estancos normalizados de la línea *Nöllbox* se presentan en dos tipos fundamentales: línea industrial y línea para interiores.

La línea industrial fue diseñada para cumplir con las exigencias de los más diversos tipos de montajes y satisfaciendo los estándares de calidad y normas de la empresa. A pedido, se ofrece con grado de protección IP 65 según INTI o UL, y con chapa tipo BWG 18, 16 o 14 según el tamaño.

El equipo se provee en anchos de 300 mm a 750 y altos de 300 a 2.000, aunque de 600 x 1.050 mm en adelante, se recomienda utilizar *Nöllbox S* para aplicaciones de uso interior.

Los gabinetes metálicos estancos para interior, línea Nöllbox S, son consecuencia de un proceso de producción más sencillo y por lo tanto mucho más económico.

Los gabinetes metálicos estancos normalizado para interior, línea *Nöllbox S*, son consecuencia de un proceso de producción más sencillo y por lo tanto mucho más económico que la línea estándar completamente soldada. Al ser gabinetes plegados automáticamente por la plegadora *Salvagnini*, su producción es mucho más rápida, garantizando un plazo de entrega más corto por cantidad.

Las tapas y paneles de esta línea son desmontables, la puerta cuenta con cierres metálicos, incluye puerta subpanel abisagrada y bandeja posterior



(aunque se puede cambiar por un kit de montaje DIN).

[Nöllbox F] Es un gabinete robusto construido con doble pliegue posterior, con kit de montaje extraíble y amplio espacio DIN útil.

La línea *Nöllbox FD*, de gabinetes domiciliarios para térmicas con ducto está construida como la línea *F*, pero suma además un ducto interno para colocación de bornes. Asimismo, el kit extraíble es con ducto. ■

Gabinetes domiciliarios para térmicas

La línea de gabinetes domiciliarios para térmicas es *Nöllbox F*, y *Nöllbox FD* si es para térmicas con ducto.

Nöllbox F está diseñado para aplicaciones de montaje de termomagnéticas e interruptores diferenciales. Es un gabinete robusto construido con doble pliegue posterior, con kit de montaje extraíble y amplio espacio DIN útil. Asimismo, cuenta con precalados reversibles de fácil extracción y cierre simple.

El laberinto mide solo 11 mm, con lo cual se amplía el espacio interior del gabinete. Para la instalación, cuenta con orificios para la colocación de orejas de amure.

